

FLEXADUX® Aramid CL

Sehr leichter und hochflexibler Clipschlauch aus silikon-beschichtetem Aramidgewebe



Anwendungen Abgasabsaugung, Absauganlagen, Hochtemperaturanwendungen, Entlüftung, Absaugarme

Konstruktion beschichtetes Gewebe / Polyethylen-beschichtetes Gewebe EPDM, Grün / Laubgrün (ähnl. RAL 6002), deckend, Clipprofil / mit Scheuerschutzprofil

Temperatur -60°C bis 260°C

Eigenschaften leicht, sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, ausgezeichnete axiale Kompressibilität, gute mechanische Festigkeit, ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen & Rauchgase



**made
in
Germany**

Innendurchmesser (mm)	Außen Durchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
50	63	0,40	30	0,90	0,32	0,61	03863050
60	73	0,40	36	0,78	0,22	0,53	03863060
76	89	0,40	45	0,62	0,14	0,67	03863076
80	93	0,40	48	0,61	0,12	0,71	03863080
102	115	0,40	60	0,51	0,08	0,68	03863102
120	133	0,40	72	0,36	0,05	0,80	03863120
127	140	0,40	75	0,33	0,05	0,85	03863127
152	165	0,40	90	0,22	0,04	1,02	03863152
160	173	0,40	96	0,21	0,03	1,07	03863160
180	193	0,40	126	0,17	0,02	1,21	03863180
203	219	0,40	140	0,15	0,02	1,12	03863203
254	270	0,40	175	0,10	0,01	1,40	03863254
305	321	0,40	210	0,07	0,01	1,68	03863305
350	366	0,40	245	0,06	0,01	1,93	03863350
407	423	0,40	320	0,04	0,01	2,81	03863407
508	524	0,40	400	0,04	0,01	3,51	03863508