

Änderungen der Abmessungen vorbehalten.

// 655AA


**Druckschlauch für Kraftstoffe und Öle 16 bar
(240 psi)
übertrifft EN 1761 - TRbF 131/2**
Seele: NBR, schwarz, leitfähig.**Einlagen:** hochreißfestes Textilgeflecht.**Decke:** CR, schwarz, leitfähig - beständig gegen Abrieb, Ozon und Kohlenwasserstoffe, schwer entflammbar.**Anwendung:** Kraftstoff- und Ölzufuhr.

Entworfen für eine lange Standzeit bei starker Beanspruchung.

Temperaturbereich: -30 °C +70 °C (-22 °F +158 °F)

mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	%	kg/m	lb/ft
19,0	3/4"	31,00	1,22	16	240	48	720	125,0	4,92		0,560	0,38
25,0	1"	37,00	1,46	16	240	48	720	150,0	5,91		0,690	0,47
32,0	1 1/4"	44,00	1,73	16	240	48	720	175,0	6,89		0,870	0,59
38,0	1 1/2"	51,00	2,01	16	240	48	720	225,0	8,86		1,020	0,69
51,0	2"	67,00	2,64	16	240	48	720	275,0	10,83		1,550	1,05
63,0	2 1/2"	79,00	3,11	16	240	48	720	300,0	11,81		1,880	1,27
76,0	3"	92,00	3,62	16	240	48	720	350,0	13,78		2,310	1,56
102,0	4"	118,00	4,65	16	240	48	720	450,0	17,72		3,410	2,30
152,0	6"	170,00	6,69	16	240	48	720	750,0	29,53		5,140	3,46