

FLEXADUX® Hyp CL

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Hypalon®

Anwendungen	Abgasabsaugung, Absauganlagen, Absaugarme, Dampfabsaugung, Entlüftung
Konstruktion	beschichtetes Gewebe / Hypalon®-beschichtetes Polyestergewebe, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Clipprofil / einlagig
Temperatur	-40°C bis 175°C
Eigenschaften	sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, mit außenliegender Scheuerschutzspirale, stauchbar



**made
in
Germany**

Innendurchmesser (mm)	Außen Durchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
50	63	0,40	30	0,85	0,40	0,42	03205050
60	73	0,40	36	0,78	0,28	0,50	03205060
76	89	0,40	45	0,60	0,17	0,62	03205076
80	93	0,40	48	0,58	0,16	0,65	03205080
102	115	0,40	60	0,50	0,10	0,60	03205102
110	123	0,40	66	0,48	0,08	0,64	03205110
120	133	0,40	72	0,35	0,06	0,70	03205120
127	140	0,40	75	0,32	0,06	0,74	03205127
152	165	0,40	90	0,22	0,04	0,88	03205152
160	173	0,40	96	0,21	0,04	0,93	03205160
180	193	0,40	108	0,17	0,03	1,04	03205180
203	219	0,40	120	0,15	0,02	0,95	03205203
254	270	0,40	175	0,10	0,01	1,19	03205254
305	321	0,40	210	0,07	0,01	1,42	03205305
350	366	0,40	245	0,06	0,01	1,63	03205350
407	423	0,40	280	0,05	0,01	2,37	03205407
508	524	0,40	400	0,04	0,01	2,95	03205508