

Gummi Siloschlauch lebensmittelecht - „D“ - 10 bar



Beschreibung / Anwendungen

Schwerer, flexibler, langlebiger Gummidruckschlauch, dorgewickelt, zum Be- und Entladen von Silotransportfahrzeugen. Geeignet zum Fördern von festen und abrasiven Lebensmitteln und Tierfutter.

Der Schlauch entspricht den Anforderungen der FDA CFR 21 (Parts 170 to 199, Item 177.2600(e)) sowie der EU-Rahmenverordnung 1935/2004. Die Herstellung erfolgt unter Berücksichtigung der EU-VO 2023/2006.

Eigenschaften

Schlauchseele: NR Gummi, weiß, hochabriebfest

Einlagen: Textildcord, gewickelt, Kupferlitze

Schlauchdecke: NR/SBR Gummi, schwarz, glatt mit Stoffmusterung, abriebfest

Temperaturbereich: -30°C bis +80°C

Technische Daten

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Gewicht g/m	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar bei 20°C	Max. Rollenlänge m
75,0 (3")	9,0	3000	750,0	10,0	40
100,0 (4")	10,0	4200	1000,0	10,0	40