

FLEXADUX® P 2 SP

Leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus TPE-beschichtetem Polyestergewebe

Anwendungen Abgasabsaugung, Absaugarme, Dampfabsaugung, Dunstabzug, Entlüftung

Konstruktion beschichtetes Gewebe / TPE-beschichtetes Polyestergewebe, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert

Temperatur -40°C bis 150°C

Eigenschaften gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, verrottungsfest, witterfest, sehr gute Temperaturbeständigkeit



**made
in
Germany**

Innendurchmesser (mm)	Außen Durchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
20	24	0,40	20	0,45	0,25	0,15	29005020
25	29	0,40	25	0,45	0,20	0,18	29005025
30	35	0,40	30	0,40	0,20	0,25	29005030
40	44	0,40	40	0,35	0,15	0,33	29005040
50	54	0,40	50	0,35	0,10	0,41	29005050
60	64	0,40	60	0,35	0,08	0,49	29005060
70	74	0,40	70	0,30	0,08	0,50	29005070
75	79	0,40	75	0,20	0,07	0,54	29005075
80	84	0,40	80	0,20	0,06	0,57	29005080
100	105	0,40	100	0,15	0,05	0,57	29005100
120	125	0,40	120	0,15	0,04	0,68	29005120
125	130	0,40	125	0,13	0,04	0,71	29005125
140	145	0,40	140	0,12	0,04	0,80	29005140
150	155	0,40	150	0,11	0,04	0,69	29005150
175	180	0,40	175	0,09	0,03	0,80	29005175
200	206	0,40	200	0,08	0,02	1,31	29005200
250	256	0,40	250	0,07	0,02	1,63	29005250
300	306	0,40	300	0,05	0,01	1,27	29005300
350	357	0,40	350	0,04	0,01	1,74	29005350
400	407	0,40	400	0,04	0,01	1,99	29005400
450	457	0,40	450	0,03	0,01	2,23	29005450

Innendurchmesser (mm)	Außen Durchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
500	507	0,40	500	0,03	0,01	2,48	29005500
600	608	0,40	600	0,01	0,01	4,20	29005600
710	718	0,40	710	0,01	0,01	4,97	29005710