

Abriebfester PU/TPV (TPE)-Gewebeschlauch mit Druckträger aus Polyestergeräten. Besonders geeignet für Druckluftwerkzeuge, auf Wasser basierte Farbspritzpistolen und Airbrush-Pistolen.



 GLATTE OBERFLÄCHE *****

 FLEXIBILITÄT *****

 ABRASION RESISTENCE ***

 TEMPERATURBEREICH
-15 °C 60 °C

 CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
PU Tabelle

 SCHEITELDRUCKFESTIGKEIT ***

 FÜR NAHRUNGSMITTEL
EU entsprechend der jeweils gültigen
konformitätserklärung.

Nenn-Ø mm	Nenn-Ø inch	Innen-Ø	Aussen-Ø	Betriebsdruck bei 23° C	Betriebsdruck bei 40° C	Betriebsdruck bei 60° C	Platzdruck bei 23° C	Biegeradius	Gesamtstärke	Gewicht je Meter	Drahtwinkel	Rolllänge	Beschaffbarkeit
mm	inch	mm	mm	bar	bar	bar	bar	mm	mm	g/m	n° x a°	m	
6	1/4	6	10	20	17	15	60	20	2	65	24x52°	100	Ab lager
8	5/16	8	12	20	17	15	60	22	2	85	18x52°	60	Ab lager
8	5/16	8	13.5	20	17	15	60	30	2.7	120	18x50°	60	Auf anfrage
10	3/8	10	15	20	17	15	60	38	2.5	130	24x52°	50	Ab lager
13	1/2	13	19	20	17	15	60	65	3	195	24x54°	30	Ab lager
16	5/8	16	22.5	20	17	15	60	60	3.2	250	24x54°	25	Ab lager