

# Autogenschlauch Sauerstoff, blau, EN ISO 3821



Extrudierter Gummi-Druckschlauch / Sauerstoffschlauch nach EN ISO 3821 mit Gewebeeinlage. Zugelassen zum Fördern von Sauerstoff an Schutzgasschweißgeräten und zum Anschluss von Sauerstoffarmaturen.

Schlauchseele: EPDM, schwarz, glatt

Einlagen: Polyestergarn

Schlauchdecke: EPDM, blau, glatt

Temperaturbereich: -30°C bis +70°C

Norm / Zulassung: EN ISO 3821

Lieferung ohne Anschlüsse!

## Technische Daten

| Innen-Ø<br>mm | Wandstärke<br>mm | Gewicht<br>g/m | Biegeradius<br>mm | Betriebsdruck<br>bar bei 20°C | Max. Rollenlänge<br>m |
|---------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 6,0 (1/4")    | 3,5              | 150            | 40,0              | 20,0                          | 40                    |
| 6,0 (1/4")    | 5,0              | 250            | 60,0              | 20,0                          | 40                    |
| 9,0 (3/8")    | 3,5              | 200            | 60,0              | 20,0                          | 40                    |
| 13,0 (1/2")   | 5,0              | 370            | 90,0              | 20,0                          | 40                    |