

Muffenkupplung mit Universalflansch zu Alfatracto, Aluminium



Beschreibung / Anwendungen

Die Muffenkupplung ist ein leichtes Flanschverbindungssystem aus Aluminium für eine schnelle und einfache Montagefertigung vor Ort. Zwei identische Halbschalen werden mechanisch mit Schrauben am Wellschlauch befestigt - speziell entwickelt für eine perfekte Passform mit dem außen gewellten ALFATRAC TO 719AA Materialförderschlauch.

Universalflansche mit elliptischem Bohrbild kompatibel mit EN 1092-1 PN10, ANSI ASME B16.5 ASA150, AS 2129 TABELLE D-E.

Die Muffenkupplungen sind wiederverwendbare und langlebige Kupplungen, da sie nicht mit den transportierten abrasiven Materialien in Berührung kommen.

Technische Daten

Schlauch-Innen-Ø mm	Flansch-Kompatibilität	A mm	B mm	Anzahl der Löcher
51,0 (2")	PN10/ASA150/TAB.D-E	165,0	120,0	6
63,0 (2 1/2")	PN10/ASA150	185,0	140,0	6
76,0 (3")	PN10/ASA150/TAB.D-E	200,0	154,0	6
102,0 (4")	PN10/ASA150/TAB.D-E	230,0	182,0	6
127,0 (5")	PN10/ASA150/TAB.D-E	255,0	213,0	6

