

2-lagiger PVC-Saug- und Druckschlauch, schwarz, mit einer eingebetteten verzinkten Stahlschnecke und einer Polyesterfadenverstärkung für die Förderung von Flüssigkeiten.



GLATTE OBERFLÄCHE ★★★★★

FLEXIBILITÄT ★★★★★

TEMPERATURBEREICH
-25 °C 60 °C

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
PVC Tabelle

SCHTELDRUCKFESTIGKEIT ★★★

UV-BESTÄNDIG ★★★

Nenn-Ø mm	Nenn-Ø inch	Innen-Ø	Außen-Ø	Vakuum bei 23° C	Betriebsdruck bei 23° C, r. 1:3	Betriebsdruck bei 23° C, r. 1:4	Platzdruck bei 23° C	Biegeradius	Gesamtstärke	Ø Stahldraht	Spiralsteigung	Spiralrichtung	Gewicht je Meter	Segment Länge	Rolllänge	Beschaffbarkeit
mm	inch	mm	mm	m/H ₂ O	bar	bar	bar	mm	mm	mm	mm		g/m	m	m	
19	3/4	19	28	9	20	16	60	70	4.5	1	8.5	Recht	475		60	Ab lager
25	1	25	36	9	16	12	48	80	5.5	1.2	9	Recht	680		60	Ab lager
30		30	40.5	9	16	12	48	90	5.3	1.2	9.5	Recht	770		60	Ab lager
32	1 1/4	32	42.5	9	16	12	48	100	5.3	1.2	9.5	Recht	800		60	Ab lager
35		35	47	9	14	10	42	115	6	1.4	10	Recht	1100		60	Ab lager
38	1 1/2	38	51	9	14	10	42	125	6.5	1.4	10.5	Recht	1200		30	Ab lager
40		40	52	9	14	10	42	130	6	1.4	11	Recht	1200		30	Ab lager
45	1 3/4	45	58	9	12	10	36	140	6.5	1.4	11	Recht	1400		30	Ab lager
50	2	50	63.5	9	12	10	36	150	6.8	1.6	11	Recht	1600		30	Ab lager
60		60	74	9	12	10	36	180	7	1.6	11	Recht	2000		30	Ab lager
63	2 1/2	63	77	9	12	10	36	190	7	1.6	11	Recht	2100		30	Ab lager
75		75	91	9	12	10	36	190	8	2	13.5	Recht	2950		30	Ab lager
76	3	76	92	9	12	9	36	210	8	2	13.5	Recht	2970		30	Ab lager
80		80	96	9	10	8	30	220	8	2	14	Recht	3020		30	Ab lager
90	3 1/2	90	106.5	9	10	8	30	250	8.3	2	14	Recht	3500		30	Ab lager
100		100	117	9	10	8	30	300	8.5	2	14.5	Recht	4050		30	Ab lager
102	4	102	119	9	10	8	30	300	8.5	2	14.5	Recht	4150		30	Ab lager
120		120	138	9	8	6	24	350	9	2.5	15	Recht	5430		20	Ab lager
127	5	127	145	9	7	5	22	370	9	2.5	15	Recht	5950		20	Ab lager
150		150	169	9	5	3	15	480	9.5	2.5	15.5	Recht	7000		20	Ab lager
152	6	152	171	9	5	3	15	480	9.5	2.5	15.5	Recht	7050		20	Ab lager
200		200.5	222	9	3	2.5	9	650	10.7	3	22	Recht	10300	12		Ab lager
203 (**)	8	203.2	225	9	3	2.5	9	650	10.9	3	17.5	Recht	11000	12		Auf anfrage

* CODE 912805 VACUPRESS FLEX PLUS