

FLEXADUX® P 2 HL

Leichter, flexibler und antistatischer Spiralschlauch aus PVC-beschichtetem Polyestergerewebe

- Anwendungen** Farbbeleabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Klimatisierung & HVAC, Entlüftung, Absauganlagen
- Konstruktion** beschichtetes Gewebe / PVC-beschichtetes Polyestergerewebe, Schwarz / Tiefschwarz (äbnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 80°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, sehr gute chemische Beständigkeit, schwer entflammbar, permanent antistatisch ($R \leq 10^8$ Ohm)
- Normen** schwer entflammbar nach DIN 4102 / B1, TRGS 727



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	29	0,40	25	2,00	0,35	0,14	24005025
30	34	0,40	30	1,80	0,32	0,16	24005030
40	44	0,40	40	1,50	0,30	0,23	24005040
50	54	0,40	50	1,20	0,25	0,28	24005050
60	64	0,40	60	1,00	0,20	0,33	24005060
70	74	0,40	70	0,90	0,18	0,39	24005070
75	79	0,40	75	0,85	0,12	0,41	24005075
80	84	0,40	80	0,80	0,10	0,44	24005080
100	105	0,40	100	0,60	0,08	0,53	24005100
120	125	0,40	120	0,50	0,07	0,64	24005120
125	130	0,40	125	0,50	0,07	0,66	24005125
140	145	0,40	140	0,40	0,06	0,74	24005140
150	155	0,40	150	0,30	0,06	0,79	24005150
175	180	0,40	175	0,25	0,05	0,92	24005175
200	206	0,40	200	0,20	0,04	1,13	24005200
250	256	0,40	250	0,15	0,03	1,40	24005250
300	306	0,40	300	0,10	0,02	1,68	24005300
350	357	0,40	350	0,06	0,02	2,21	24005350
400	407	0,40	400	0,04	0,01	2,52	24005400
450	457	0,40	450	0,04	0,01	2,84	24005450
500	507	0,40	500	0,03	0,01	3,15	24005500

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
600	608	0,40	600	0,02	0,01	5,01	24005600