

OLNHT L5L-1 2702

Einsatz

Der hochleistungsfähige Ölschlauch eignet sich hervorragend beim Einsatz in:
Ölkühler-, Schmieröl-, Hydrauliköl- und Druckluftsystemen besonders bei hohen Temperaturen.

Application

This high performance oil hose suits excellent in oil cooling-, lubric oil-, hydraulic oil and compressed air systems, especially at high temperatures.

Beschreibung

- > Schlauchaufbau: AEM/AR/AEM
- > Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +150°C (kurzzeitig bis +175°C)
- > Medienbeständig gegenüber allen gebräuchlichen Ölsorten, hochflexibel

Description

- > Hose construction: AEM/AR/AEM
- > Temperature range: -40°C to +150°C (short term +175°C)
- > Resistant against all common oils, high flexibility



Kennzeichnung (*labeling*): CONTI-OIL-L5L-1 – IDxS >AEM/AEM< Date **week/year/day batch**

Innen-Ø		Außen-Ø	Betriebsdruck		Berstdruck		kleinster Biegeradius	Gewicht (circa)	Material-Nr.
<i>inner dia</i>		<i>outer dia</i>	<i>working pressure</i>		<i>burst pressure</i>		<i>min bending radius</i>	<i>weight (approx)</i>	<i>Material-No.</i>
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	
1/4	6	12	60	870	300	4351	40	120	27 0206 000 000
5/16	8	14	40	580	250	3626	50	140	27 0208 000 000
3/8	9	15	25	362	175	2538	55	145	27 0209 000 000
3/8	9,5	15,5	25	362	175	2538	60	145	27 0211 000 000
3/8	10	16	25	362	175	2538	65	150	27 0210 000 000
1/2	12	19	25	362	150	2176	70	210	27 0212 000 000
5/8	15	23	20	290	150	2176	100	330	27 0215 000 000
5/8	16	24	20	290	150	2176	110	350	27 0216 000 000

weitere Durchmesser auf Anfrage möglich (*other diameters on request*)

Datenblätter mit der gleichen Nummer und älterem Datum werden durch dieses ersetzt
Data sheets with the same number and older data are replaced by this one