

FLEXADUX® P 2 LF hellgrau

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus PVC

Anwendungen Dampfabsaugung, Textilfaserabsaugung, Klima- & Kühltechnik, Lösungsmitteldampfabsaugung, Staubabsaugung

Konstruktion PVC / Weich-PVC, Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert

Temperatur 0°C bis 70°C

Eigenschaften sehr gute Flexibilität, gute Kompressibilität, stauchbar, besonders kleiner Biegeradius ($r < d$), gute chemische Beständigkeit



**made
in
Germany**

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 25 | 32 | 0,40 | 18 | 0,45 | 0,22 | 0,14 | 21072025 |
| 30 | 37 | 0,40 | 21 | 0,40 | 0,20 | 0,17 | 21072030 |
| 40 | 47 | 0,40 | 28 | 0,40 | 0,18 | 0,21 | 21072040 |
| 50 | 57 | 0,40 | 35 | 0,35 | 0,15 | 0,26 | 21072050 |
| 60 | 67 | 0,40 | 42 | 0,35 | 0,14 | 0,31 | 21072060 |
| 70 | 77 | 0,40 | 49 | 0,30 | 0,12 | 0,36 | 21072070 |
| 75 | 82 | 0,40 | 53 | 0,30 | 0,10 | 0,38 | 21072075 |
| 80 | 87 | 0,40 | 56 | 0,25 | 0,09 | 0,41 | 21072080 |
| 100 | 107 | 0,40 | 70 | 0,20 | 0,08 | 0,48 | 21072100 |
| 120 | 127 | 0,40 | 85 | 0,20 | 0,07 | 0,57 | 21072120 |
| 125 | 132 | 0,40 | 88 | 0,15 | 0,06 | 0,59 | 21072125 |
| 140 | 147 | 0,40 | 95 | 0,10 | 0,06 | 0,66 | 21072140 |
| 150 | 158 | 0,40 | 105 | 0,08 | 0,05 | 0,71 | 21072150 |
| 175 | 183 | 0,40 | 123 | 0,06 | 0,04 | 0,82 | 21072175 |
| 200 | 208 | 0,40 | 140 | 0,05 | 0,03 | 1,02 | 21072200 |
| 250 | 258 | 0,40 | 175 | 0,04 | 0,03 | 1,26 | 21072250 |
| 300 | 308 | 0,40 | 210 | 0,03 | 0,02 | 1,51 | 21072300 |
| 400 | 408 | 0,40 | 280 | 0,02 | 0,01 | 2,30 | 21072400 |
| 450 | 459 | 0,40 | 315 | 0,01 | 0,01 | 2,58 | 21072450 |
| 500 | 509 | 0,40 | 350 | 0,01 | 0,01 | 2,86 | 21072500 |
| 710 | 719 | 0,40 | 475 | 0,01 | 0,01 | 5,51 | 21072710 |

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 800 | 809 | 0,40 | 535 | 0,01 | 0,01 | 6,20 | 21072800 |

