

	MODULO / FORM		Codifica:		I&T.MD025.COR	
	TECHNICAL DATA SHEET FLEXIBLE HOSE SCHEDA TECNICA TUBO FLESSIBILE		Rev.	00	Data:	25/09/2024
			Pagina:		1 / 2	

UPDATED: 15/10/2024
Rev: 002

FITT NTS JEANS

FLEXIBLE MATERIAL MATERIALE FLESSIBILE

Plasticized PVC
PVC plastificato

TEXTILE REINFORCEMENT RINFORZO TESSILE

Knitted NTS (no torsion system) polyester yarn
Filato in poliestere magliato NTS (no torsion system)

TEMPERATURE RANGE RANGE DI TEMPERATURA

-20°C/+60°C

MARKING MARCATURA

Lot No.
Numero di lotto

OTHER COMPONENTS ALTRI COMPONENTI

Some codes are supplied with a 4 accessories kit, composed of: 3/4" tap adaptor ; Hose connector; "Water-Stop" hose connector; Spray gun or Adjustable spray nozzle
Alcuni codici sono forniti di un kit di 4 accessori, composto da: presa rubinetto da 3/4", raccordo per tubo, raccordo per tubo con acqua-stop, pistola oppure lancia erogatrice



Inches Pollici	Ø internal Ø interno	Ø external Ø esterno	Wall thickness Spessore parete	Working pressure Pressione di lavoro	Bursting pressure Pressione di scoppio	Length Lunghezza	Weight per meter Peso al metro
inch	mm	mm	mm	bar	bar	m	g/m
1/2"	12,3	16,7	2,2	9	27	15/20/25/50	135
5/8"	14,3	19,1	2,4	8	25	15/20/25/50	170
3/4"	18,3	23,8	2,75	7	22	15/25/50	245
1"	24,8	31,6	3,4	7	21	25/50	410

"Working pressure" and "Bursting pressure" refers to the hose only. If the hose is sold as a set with KIT, the max working pressure of the system (hose + fittings) is 6 bar. Dimensional data are measured according to EN ISO 4671. Working and bursting pressures are detected according to EN ISO 1402. Weight and roll lenght tolerance is ±5%. Working and bursting pressures tolerance is ±10% and refer to the hose only. The data mentioned above refer to use at room temperature (+ 23 ° C).

"Pressione di lavoro" e "Pressione di scoppio" si riferiscono al solo tubo. Se il tubo è venduto in un set dotato di raccordi, la pressione massima di utilizzo del sistema (tubo + raccordi) è 6 bar. Le dimensioni sono prese in accordo alla norma EN ISO 4671. Le pressioni di lavoro e di scoppio sono rilevate in accordo alla norma EN ISO 1402.

La tolleranza sul peso e sulla lunghezza del rotolo è ±5%. La tolleranza sulla pressione di lavoro e di scoppio è ±10% e si riferisce ad il solo tubo.

I dati menzionati sopra si riferiscono all'utilizzo a temperatura ambiente (+23°C)

FEATURES CARATTERISTICHE

- ✓ Heavy duty hose for irrigation and gardening
- ✓ 6-layer structure
- ✓ Anti-twist and anti-knot NTS technology mesh
- ✓ Cover with high slipperiness and abrasion resistance
- ✓ Anti-algae layer
- ✓ Tubo per uso intensivo per irrigazione e giardinaggio
- ✓ Struttura a 6 strati
- ✓ Magliatura con tecnologia NTS anti-torsione ed anti-nodo
- ✓ Copertura ad elevata scorrevolezza e resistenza all'abrasione
- ✓ Strato anti-alga

MATERIAL COMPLIANCES CONFORMITÀ MATERIALI

- ✓ Regulation 1935/2004/EC
- ✓ Regulation (EU) 10/2011 - Simulant A
- ✓ REGULATION (EC) n°. 1907/2006 (REACH)
- ✓ RoHS: EU Directive 2011/65/EC; 2015/863
- ✓ AfPS GS 2019: 01 PAK – Category 2
- ✓ SVHC FREE (<0,1%)
- ✓ PHTHALATE FREE (<0,1%)

	MODULO / FORM		Codifica:		I&T.MD025.COR	
	TECHNICAL DATA SHEET FLEXIBLE HOSE SCHEDA TECNICA TUBO FLESSIBILE		Rev.	00	Data:	25/09/2024
			Pagina:		2 / 2	

UPDATED: 15/10/2024
Rev: 002

FITT NTS JEANS

Nominal Ø Ø nominale	Roll length Lunghezza rotolo	FITT Article number Numero articolo FITT	Description** Descrizione	Pcs per PAL Pezzi per paletta
1/2"	15 m	76196.16615.59001	FITT NTS JEANS 1/2" 15M*	72
	20 m	76196.16620.59001	FITT NTS JEANS 1/2" 20M*	72
	20 m	76196.16620.59038	FITT NTS JEANS 1/2" 20M KIT*	60
	20 m	76196.16620.59066	FITT NTS JEANS 1/2" 20M KIT 1/3BPLT	60
	25 m	76196.16625.59001	FITT NTS JEANS 1/2" 25M*	60
	50 m	76196.16650.59001	FITT NTS JEANS 1/2" 50M*	36
5/8"	15 m	76196.20615.59001	FITT NTS JEANS 5/8" 15M*	60
	15 m	76196.20615.59038	FITT NTS JEANS 5/8" 15M KIT*	48
	15 m	76196.20615.59088	FITT NTS JEANS 5/8" 15M KIT MINILANCIA*	60
	20 m	76196.20620.59036	FITT NTS JEANS 5/8" 20M KIT 1/3BPLT	48
	20 m	76196.20620.59038	FITT NTS JEANS 5/8" 20M KIT*	48
	25 m	76196.20625.59001	FITT NTS JEANS 5/8" 25M*	48
	25 m	76196.20625.59036	FITT NTS JEANS 5/8" 20+5M 1/3BPLT	48
	25 m	76196.20625.59088	FITT NTS JEANS 5/8" 25M KIT MINILANCIA*	36
	50 m	76196.20650.59001	FITT NTS JEANS 5/8" 50M*	24
3/4"	15 m	76196.30615.59001	FITT NTS JEANS 3/4" 15M*	48
	25 m	76196.30625.59001	FITT NTS JEANS 3/4" 25M*	24
	50 m	76196.30650.59000	FITT NTS JEANS 3/4" 50M*	16
1"	25 m	76196.42925.59052	FITT NTS JEANS 1" 25M*	28
	50 m	76196.42950.59052	FITT NTS JEANS 1" 50M*	16

** "KIT": item supplied with Spray gun

"KIT MINILANCIA": item supplied with Spray nozzle

** "KIT" : articolo fornito con pistola erogatrice

"KIT MINILANCIA" : articolo fornito con lancia erogatrice