



DAMPF TRIX

Für die Satt dampfförderung



KENNZEICHNUNG: 3 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund "Continental DAMPF TRIX - DAMPF / STEAM - PN 6 BAR / 87 PSI - Ω Made in Germany"

ANWENDUNGEN

Bauindustrie, Kesselwagen, Maschinen- und Anlagenbau

DURCHFLUSSMEDIUM

Dampf, Heisswasser, Wasser

SPEZIFIKATIONEN

Innenschicht: EPDM, schwarz, glatt, porenfrei

Druckträger: Aramid

Außenschicht: EPDM, schwarz, stoffgemustert, abriebfest, ozonbeständig

Betriebsdruck 6 bar / 87 psi
bis:

Weitere Temperaturbeständigkeit: -30°C / -22°F bis +120°C / 248°F

Eigenschaften: (Heißwasser), +164°C / +327°F (gesättigter Wasserdampf)

TECHNISCHE DATEN

Nennweite	Innen-Ø	Wanddicke	Außen-Ø	Länge	Betriebsdruck	Mindest Berstdruck	Kleinster Biegeradius	Gewicht		
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	ca. mm	ca. g/m
1/2	13	6	25	40	6	87	60	870	130	389
3/4	19	7	33	40	6	87	60	870	190	626
1	25	7,5	40	40	6	87	60	870	250	860

Temperaturbeständigkeit gilt nur für eingesetzte Materialien / Alle technischen Daten gelten bei Raumtemperatur / Achtung: Überhitzter Dampf führt zu einer erheblichen Verkürzung der Lebensdauer