

## EPDM Vielzweckschlauch, 20 bar



Dorngefertigter Allzweck-Kompressorschlauch, auch geeignet für den Transport von Wasser und inerten Flüssigkeiten. Er wird hauptsächlich in der allgemeinen Industrie, im Bergbau und im Tiefbau eingesetzt. Empfohlen für die meisten Kompressoren und pneumatischen Werkzeuge.

Der Vielzweckschlauch ist in den Farben rot, blau und grün lieferbar. Die verschiedenen Farben der Schlauchdecke ermöglichen eine einfache Erkennung und Unterscheidung der Schläuche im Einsatz.

Schlauchseele: EPDM-Gummi, schwarz, glatt

Einlagen: synthetisches Textilgarn mit hoher Reißfestigkeit

Schlauchdecke: EPDM-Gummi, grün, rot oder blau, stoffgemustert, witterungsbeständig

Temperaturbereich: -30°C bis +100°C

### Technische Daten

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck/Berstdruck bar	Gewicht g/m	Farbe	Max. Rollenlänge m
13,0 (1/2")	3,5	20 / 60	280	rot, grün, blau	40
19,0 (3/4")	4,0	20 / 60	450	rot, grün, blau	40
25,0 (1")	4,5	20 / 60	640	rot, grün, blau	40
32,0 1( 1/4")	6,0	20 / 60	1100	grün	40
38,0 (1 1/2")	6,0	20 / 60	1280	grün	40