

Kühlerschlauch mit spiralfreien Muffen, Fixlängen, Silikon



Beschreibung / Anwendungen

Kühlerschlauch aus Silikon für den Einsatz z.B. in Fahrzeugen, Booten, im Maschinenbau uvm..

Eigenschaften

Schlauchseele: Silikon, blau

Einlagen: text. Druckträger, zwei x Schlauch / vier x Schlauchende

Schlauchdecke: Silikon, blau, Draht verstärkt

Temperaturbereich: -60°C bis +180°C

Ausführung: Fixlänge, Lieferung als gerade Fixlänge wahlweise in 350 mm, 500 mm, 750 mm und 1000 mm

Technische Daten

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar bei 20°C	Biegeradius mm	Längen mm
13,0	23,0	1,5	60,0	350, 500, 750, 1000
15,0	25,0	1,5	65,0	350, 500, 750, 1000
20,0	30,0	1,5	70,0	350, 500, 750, 1000
22,0	32,0	1,5	95,0	350, 500, 750, 1000
25,0	35,0	1,5	100,0	350, 500, 750, 1000
28,0	38,0	1,5	105,0	350, 500, 750, 1000
30,0	40,0	1,5	110,0	350, 500, 750, 1000
35,0	45,0	1,5	115,0	350, 500, 750, 1000
38,0	48,0	1,5	130,0	350, 500, 750, 1000
40,0	50,0	1,5	145,0	350, 500, 750, 1000
45,0	55,0	1,5	160,0	350, 500, 750, 1000
50,0	60,0	1,5	200,0	350, 500, 750, 1000
57,0	67,0	1,5	230,0	350, 500, 750, 1000
60,0	70,0	1,5	250,0	350, 500, 750, 1000
65,0	75,0	1,5	270,0	350, 500, 750, 1000
70,0	80,0	1,5	350,0	350, 500, 750, 1000